

# W-LITE

## Tischwaage der Serie WEICOMP Lite



**WEICOMP**

Kompakte und vielseitige Tischwaage für Industrie und Handel.

- Unsere zuverlässige, präzise und für den täglichen Gebrauch konzipierte Einzelzelle-Tischwaage ist die ideale Lösung für Anwendungen mit kleinen und mittleren Lasten. Sie besteht aus einer robusten lackierten Stahlkonstruktion und einer Ladefläche aus Edelstahl und garantiert Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Beanspruchungen. Die Wägezelle aus Aluminium mit Schutzart IP65 gewährleistet eine konstante Leistung.

### Vertrieb und Service:

**HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR**

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY  
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233  
info@waegetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für  
**fortschrittliche industrielle**  
**Anwendungen**

- Ausgestattet mit einer multifunktionalen 5-Tasten-Gewichtsanzeige aus ABS, mit 230-V-Wechselstromversorgung und integrierter NiMH-Batterie, bietet sie maximale Flexibilität im Einsatz. Diese Waage der Genauigkeitsklasse C3 wird für industrielle und gewerbliche Anwendungen empfohlen, die Zuverlässigkeit und Präzision bei jedem Wiegevorgang erfordern.

## TECHNISCHE DATEN – PLATTFORM

- Robuste Struktur aus blau lackiertem Stahl.
- Ladefläche aus Edelstahl AISI 304 mit satinierter Oberfläche.
- Endschalter zum Schutz der Wägezelle.
- Wägezelle aus Aluminium mit Schutzart IP65.
- Verstellbare Stützfüße.
- In die Struktur integrierte Libelle.
- Zulassungsfähig nach OIML R60 in Klasse C3 (Zulassung optional).

## HAUPTFUNKTIONEN

- Umrechnung des Gewichts in lb, oder mit frei programmierbarem Umrechnungsfaktor.
- Summenbildung.
- Rezeptur.
- Automatische Tara.
- Wiegen von Tieren.

## OPTIONEN

- Säule aus Edelstahl, verfügbare Höhen 350 / 500 / 700 mm.
- Rollenbahn.
- Kalibrierungszertifikat.
- Hochauflösende Kalibrierung.
- Zulassungen 3000e.
- Alibi-Speicher.

## TECHNISCHE DATEN – GEWICHTSANZEIGE

- Gehäuse aus ABS, leicht zu reinigen und widerstandsfähig.
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 25 mm, 6 Ziffern, hohem Kontrast und Symbolen zur Anzeige der aktiven Funktionen.
- Funktionale, wasserdichte Tastatur mit 5 Tasten.
- Neigbare Halterung für Tisch- und Wandmontage.
- Geeignet für die Verwendung auf einem Tisch, einer Säule oder einer Wand.
- 24-Bit-A/D-Wandler, 4 Kanäle, max. 200 Wandlungen/Sek. und bis zu 8 Signal-Linearisierungspunkte.
- RS232 (RJ11-Anschluss) für Thermodrucker, Repeater oder PC-Kommunikation.
- Anschluss der Wägezelle an die Gewichtsanzeige über 6-poligen Stecker.
- Internes Netzteil 110/240 VAC, mit EU- oder UK-Stecker.
- Integrierte NiMH-Batterie mit einer Betriebsdauer von ca. 40 Stunden.

### BEISPIEL 1



*Optionale Spalte*

### BEISPIEL 2



*Optionale Spalte*

### BEISPIEL 3



*Optionale Spalte*

## VERSIONEN

### Verfügbare Versionen

Code	I x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	<b>M</b> (g)*	Notes
W33-6	300x300x130	6	2	2	
W33-15	300x300x130	15	5	5	
W33-30	300x300x130	30	10	10	
W44-30	400x400x140	30	10	10	
W44-60	400x400x140	60	20	20	
W44-150	400x400x140	150	50	50	
W45-30	400x500x140	30	10	10	
W45-60	400x500x140	60	20	20	
W45-150	400x500x140	150	50	50	
W66-60	600x600x165	60	20	20	
W66-150	600x600x165	150	50	50	
W66-300	600x600x165	300	100	100	
W33-6-UK	300x300x130	6	2	2	UK PLUG
W33-15-UK	300x300x130	15	5	5	UK PLUG
W33-30-UK	300x300x130	30	10	10	UK PLUG
W44-30-UK	400x400x140	30	10	10	UK PLUG
W44-60-UK	400x400x140	60	20	20	UK PLUG
W44-150-UK	400x400x140	150	50	50	UK PLUG
W45-30-UK	400x500x140	30	10	10	UK PLUG
W45-60-UK	400x500x140	60	20	20	UK PLUG
W45-150-UK	400x500x140	150	50	50	UK PLUG
W66-60-UK	600x600x165	60	20	20	UK PLUG
W66-150-UK	600x600x165	150	50	50	UK PLUG
W66-300-UK	600x600x165	300	100	100	UK PLUG

(\*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option