

FLI_INOX

FLI SERIE VIERZELLIGE EDELSTAHL PLATTFORM

Kompakte elektronische Plattform aus Edelstahl, geeignet für Wiegeanwendungen aller Art im industriellen und gewerblichen Bereich. Standardausführung mit zugelassenen Wägezellen.



Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233
info@waegetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Funktioniert mit 4 Shearstab-Wägezellen aus Edelstahl mit 350 Ohm, zugelassen gemäß den Normen OIML R60 C3 (3000 Teilungen), Schutzart IP67.
- Kompakte Konstruktion aus Edelstahlrohr.
- Verstellbare Standfüße und Libelle.
- Feste Ladefläche aus Edelstahl.
- Stromversorgung max. 15 Vdc.
- Hermetisch verschlossene Anschlussdose mit Schutzart IP67, Verkabelung IP67 mit 3 m abgeschirmtem Kabel, komplett mit Buchse.


OPTIONEN NUR AUF ANFRAGE BEI DER BESTELLUNG

- Kalibrierservice für Plattform mit Gewichtsanzeige;
- CE-M-Zulassung, immer in Verbindung mit dem Kalibrierservice.

ZUBEHÖR

- Säulenhalterung für Gewichtsanzeige.
- Rahmen für bodenbündige Installation.
- Zugangsrampen.

STECKERBELEGUNG



Pin	Signal	Color
1	EXC+	Red
2	EXC-	Black
3	SENSE-	Blue
4	SENSE+	Yellow
5	SIG-	White
6	SIG+	Green
7	SHIELD	Yellow

•

BEISPIEL 1



BEISPIEL 2



VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Code	l x w x h (mm)	Nr. of cells	Max (kg)	d (g)	M (g) *	M 2R (g) *
FLAI600-1	1000x1000x120	4x1000kg	600	200	200	--
FLAI1500-1	1000x1000x120	4x1000kg	600/1500	200/500	500	200/500
FLMI600-1	1000x1250x120	4x1000kg	600	200	200	--
FLMI1500-1	1000x1250x120	4x1000kg	600/1500	200/500	500	200/500
FLBI600-1	1250x1250x120	4x1000kg	600	200	200	--
FLBI1500-1	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	200/500	500	200/500
FLDI1500-1	1250x1500x120	4x2000kg	1500	500	500	--
FLDI3000-1	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	500/1000	1000	500/1000
FLEI1500-1	1500x1500x120	4x2000kg	1500	500	500	--
FLEI3000-1	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	500/1000	1000	500/1000

(*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.