

ET

ET SERIE VIERZELLIGE PLATTFORM



Niedrigbauende elektronische Plattform mit abnehmbarer Lastplatte. Serienmäßig ausgestattet mit Wägezellen in IP68. Sorgfältig verarbeitete und robuste Konstruktion zur Realisierung von automatischen Waagen und Wägesystemen für den professionellen Einsatz in Industrie und Handel. Standard-Version mit eichfähigen Wägezellen.

Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233
info@waegetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Ausgestattet mit 4 eichfähigen Scherstab-Wägezellen, Edelstahl, je 1100 Ohm, gemäß OIML R60.
- Geschützt gegen Staub- und Spritzwasser, Schutzart IP68. Tragrahmen aus einbrennlackierten hellblauen Stahlrohren RAL 5007, mit abnehmbarer, robuster Lastplatte und Inspektionstürchen für den Anschlusskasten.
- Erschütterungsdämpfende, einstellbare Lastfüsse aus Edelstahl und Libelle.
- Wägezellenspeisung max. 15V.
- Anschlusskasten und Verkabelung mit Schutzkabelmantel gemäß IP67, 6 poliges 5m abgeschirmtes Kabel komplett mit Buchse.


OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT):

- Anschluss an Anzeige und Kalibrierung mit Eichung CE-M 3.000e oder 3.000 + 3.000e (Mehrbereich).
- INOX-Lastplatte.
- Hochauflösende Version für innerbetriebliche Anwendungen.
- ERHÄLTlich AUF ANFRAGE : Verstärkte Version für die Verwiegung von konzentrierten Lasten (wie Rollen, Gabelstapler ecc.)

TECHNISCHE ATEX-MERKMALE

- Diese Plattform ist auch in einer ATEX-Version erhältlich.

STECKERBELEGUNG



Pin	Signal	Color
1	EXC+	Brown
2	EXC-	Grey
3	SENSE-	White
4	SENSE+	Green
5	SIG-	Yellow
6	SIG+	Pink
7		Not connected

ZUBEHÖR

- Anzeige-Stativ.
- Grubenrahmen zur flurebenen Montage.
- Auffahrrampe.
- Versionen mit Sonderabmessungen und -wägebereichen (auf Anfrage).

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Code	l x w x h (mm)	Nr. of cells	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*
ETA3-1	1000x1000x90	4x300kg	300	50	100	--	20
ETA6-1	1000x1000x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ETA15-1	1000x1000x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETM3-1	1000x1250x90	4x300kg	300	50	100	--	20
ETM6-1	1000x1250x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ETM15-1	1000x1250x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETB3-1	1250x1250x90	4x300kg	300	50	100	--	20
ETB6-1	1250x1250x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ETB15-1	1250x1250x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETB30-1	1250x1250x90	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
ETD6-1	1250x1500x115	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ETD15-1	1250x1500x115	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETD30-1	1250x1500x115	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
ETE6-1	1500x1500x115	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ETE15-1	1500x1500x115	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETE30-1	1500x1500x115	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
ETF6	1500x2000x130	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ETF15	1500x2000x130	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETF30	1500x2000x130	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
ETG60-2	1500x2000x180	4x3000kg	6000	1000	2000	1000-2000	500
ETH30-1	1500x2500x180	4x3000kg	3000	500	1000	--	200
ETH60-1	1500x2500x180	4x3000kg	6000	1000	2000	1000-2000	500
ETH100-1	1500x2500x180	4x4500kg	10000	2000	5000	2000-5000	1000
ETL30-1	2000x2500x180	4x3000kg	3000	500	1000	--	200
ETL60-1	2000x2500x180	4x3000kg	6000	1000	2000	1000-2000	500
ETL100-1	2000x2500x180	4x4500kg	10000	2000	5000	2000-5000	1000

ACHTUNG: Für die Modelle ETF, ETG, ETH und ETL ist ein besonderen Transport erforderlich, mit einem Kostenvoranschlag.

HINWEIS: Plattformen mit dem Code -1 haben eine glatte Ladeplatte aus lackiertem Stahl.

(g)*: Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.