

FL

FL SERIE VIERZELLIGE PLATTFORM



Kompakte elektromechanische Wägeplattform, Überfluraufstellung, für alle Anwendungen in Industrie und Handel. Anschluss an jeden Wäge-Indikator für DMS-Wägezellen. Auch in geeichter Ausführung erhältlich.

Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233
info@waegetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Ausgestattet mit 4 Scherstab-Wägezellen, je 350 Ohm, Stahl vernickelt, eichfähig gemäß OIML R60 C3 (3000 Ziffernschritte), Schutzart IP67.
- Kompakte Form, einbrennlackiert, verstellbare Lastfüsse, Libelle.
- Lastplatte genockt, aus Stahlblech.
- Wägezellenspeisung max. 15 VDC.
- Hermetisch dichter Anschlusskasten mit Schutzart IP67, Verkabelung IP67 mit 5 m abgeschirmten Kabel komplett mit Buchse.
-


OPTIONEN NUR AUF ANFRAGE BEI DER BESTELLUNG

- Plattform- Kalibrierservice mit Wäge-Indikator;
- CE-M Eichung, muss immer mit dem Kalibrierservice kombiniert werden.

ZUBEHÖR

- Säulenhalterung für Gewichtsanzeige.
- Rahmen für bodenbündige Installation.
- Zugangsrampen.

STECKERBELEGUNG



Pin	Signal	Color
1	EXC+	Red
2	EXC-	Black
3	SENSE-	Blue
4	SENSE+	Yellow
5	SIG-	White
6	SIG+	Green
7	SHIELD	Yellow

•

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Code	l x w x h (mm)	Zellen Stk	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*
FLC600	800x800x120	4x500kg	300/600	100/200	200	100/200
FLA600-1	1000x1000x120	4x1000kg	600	200	200	--
FLA1500-1	1000x1000x120	4x1000kg	600/1500	200/500	500	200/500
FLM600-1	1000x1250x120	4x1000kg	600	200	200	--
FLM1500-1	1000x1250x120	4x1000kg	600/1500	200/500	500	200/500
FLB600-1	1250x1250x120	4x1000kg	600	200	200	--
FLB1500-1	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	200/500	500	200/500
FLD1500-1	1250x1500x120	4x2000kg	1500	500	500	--
FLD3000-1	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	500/1000	1000	500/1000
FLE1500-1	1500x1500x120	4x2000kg	1500	500	500	--
FLE3000-1	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	500/1000	1000	500/1000

(*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.