

GAM

SERIE GAM "TOP LOADING" - EDELSTAHL-PRÄZISIONSWAAGEN



IP65 Präzisionswaagen, geeignet für Labor und Industrie oder als Fernwaage. Besonders geeignet bei hoher Luftfeuchtigkeit oder in Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen.

Ziffernschritt (g): von 0,01 bis 1.

Wägebereich (g): von 320 bis 15000.

Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233
info@waegetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Hintergrundbeleuchtetes Display mit hohem Kontrast.
- Wasserdichte Folientastatur.
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse, Oberteil Edelstahl, IP65.
- Gewichtsbestimmung über Schwingsaiten-Wägezelle.
- Lastplatte aus Edelstahl, Abmessungen:
 - Versionen GAM320, GAM820, GAM820N Ø 140mm
 - Versionen GAM2200N, GAM3200N, GAM6200N, GAM8200N, GAM15000, GAM15KN 190x190mm.
- Libelle und verstellbare Füße.
- Stromversorgung: Steckernetzteil 230 VAC oder optional mit Batteriesatz AA (4 St.).
- Arbeitstemperatur +5°C...+35°C, nicht kondensierende relative Feuchtigkeit 80%.
- Schnittstelle RS232/C für Anschluss an PC, die Indikator-Serie 3590EGT TOUCH SCREEN oder Drucker.
- Auf Anfrage:
 - Detaillierter Kalibrierschein von ACCREDIA (DKD-äquivalent).

STANDARDFUNKTIONEN

- Gewichtssummierung;
- Gewichtskontrolle;
- Stückzählung;
- Prozentwiegen;
- Gewicht von Suspension (für gravimetrische Messungen);
- Gewicht von lebenden Tieren;
- Nullstellen;
- Halbautomatische Tara;
- Digitale Kalibrierung.

Benutzerhandbuch verfügbar in: EN

ERWEITERTE ANWENDUNG MIT 3590E TOUCHSCREEN

- In dieser Konfiguration nutzen Sie die GAM-Waage als digitale Wäge-Plattform für die Touchscreen-Wäge-Indikatoren 3590E.
- Zum Aufbau einer Wiegestation mit Touchscreen-Wäge-Indikator 3590E bestellen Sie bitte zusammen die GAM-Waage, den Wäge-Indikator, das Kabel RSCBSHG und den Konfigurations-Service S1.

PROFI-FUNKTIONEN über serielle Schnittstelle:

- Statistische Kontrolle von Fertigpackungen
- Mikrodosierung
- Stückzählung
- Toleranzkontrolle
- Assistenten-Funktion
- Rezepte, Etiketten drucken, Speichern und Uebertragung von Daten

BEISPIEL 1



BEISPIEL 2



BEISPIEL 3



VERSIONEN

Verfügbare Versionen

	Code	Klasse	Platte Max (mm)	Max (g)	d (g)	M (g)*	Linearität (g) +/-	Wiederholbarkeit (g)
	GAM320 	II	Ø 140 mm	320	0,01	--	0,01	0,01
	GAM820 	II	Ø 140 mm	820	0,01	--	0,01	0,01
	GAM820N	II	Ø 140 mm	820	0,01	0,01	0,01	0,01
	GAM2200N	II	190x190 mm	2200	0,1	0,1	0,1	0,1
	GAM3200N	II	190x190 mm	3200	0,1	0,1	0,1	0,1
	GAM6200N	II	190x190 mm	6200	0,1	0,1	0,1	0,1
	GAM8200N	II	190x190 mm	8200	0,1	0,1	0,1	0,1
	GAM15000 	II	190x190 mm	15000	1	--	1	1
	GAM15KN	II	190x190 mm	15000	1	1	1	1

(*) CE-M Ziffernschritte sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.